

METREVI

—美特瑞—

MTH5103 高温高湿冷镜式露点仪

Dew Point Mirror



欢迎使用 MTH5103 高温高湿冷镜式露点仪，该露点仪是美特瑞公司推出的用于高温露点温度、烟气含湿量、高炉煤气露点等进行测试的精密仪器。产品采用冷镜式原理，智能人机界面控制系统操作，全自动连续分析。

MTH5103 高温高湿冷镜式露点仪适用于计量院所、计量单位、科研院所等的温湿度检定箱、温湿度环境测试等。

强制霜点功能

霜点、露点自动识别功能

采用七寸彩色触摸屏，数据清晰直观

全程曲线实时显示，时间轴可调、显示最大值、最小值和Δ值

两种测量方式：抽取式\投放式

防结霜，抑制光源偏移，确保测量连续性和准确性

测试采样系统全程加热

自动平衡系统

测量时间短

可记录测试时间

镜面污染自检测功能

人工方式清洗镜面

长期稳定性、重复性好

可做在线分析

型号	5103
露点/霜点量程	+10℃ ~ +98℃
露点测量精度	±0.15℃ (±0.1℃可选)
显示分辨率	0.01℃
重复性	≤±0.05℃
灵敏度	±0.01℃
响应时间	稳定测试 1 分钟±15℃dp
温度测量范围	-40~+100℃
温度测试精度	≤±0.1℃
耐压范围	小于 1.5MPa
测量显示单位	℃dp、℃、%RH、PPMV、L/min
功率	60W
电源	220VAC, 50/60Hz
信号输出	RS 232
操作温度	-20 ~ 60℃；湿度：≤95%

电话

13869195530

15376191988

网址

<http://www.meteri.cn/>