

METREVI

—美特瑞—

## MTL-5206-S 冷镜式露点仪

### Dew Point Mirror



MTL-5206-S 型冷镜式露点仪是美特瑞公司推出的专用于 N<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>、压缩空气、SF<sub>6</sub>、丙烯、乙烯等气体中露点测量的精密仪器,体积小,携带方便。产品采用冷镜式原理,智能人机界面控制系统操作,全自动连续分析。

MTL-5206-S 型露点仪精度高、量程广、稳定性好、无漂移,广泛应用于食品、制药、电力、化工、气体、国防工业、科研计量等领域。

强制霜点功能

霜点、露点自动识别功能

采用七寸彩色触摸屏，数据清晰直观

全程曲线实时显示，时间轴可调、显示最大值、最小值和△值

自动平衡系统

测量时间短

可记录测试时间

镜面污染自检测功能

人工方式清洗镜面

长期稳定性、重复性好

可做在线分析

型号	5206-S
露点/霜点量程	-60℃ ~ +20℃
露点测量精度	±0.15℃ (±0.1℃可选)
显示分辨率	0.01℃
重复性	≤±0.05℃
灵敏度	±0.01℃
响应时间	稳定测试 1 分钟±15℃dp
流量测量范围	0 ~ 2 L/min
流量测试精度	≤±0.25%FS
被测气体流量	0.3~1 L/min (建议 0.7 L/min)
耐压范围	小于 1.5MPa
测量显示单位	℃dp、℃、%RH、PPMV、L/min
功率	60W
电源	220VAC, 50/60Hz
信号输出	RS 232
操作温度	-20 ~ 50℃；湿度：≤95%

电话

13869195530

15376191988

网址

<http://www.meteri.cn/>